

# Герметик

Химический продукт, специально разработанный для герметизации утечек в плавательных бассейнах, SPA, гидромассажных ваннах и трубах.

- Герметик SB Pool может быть применен в любом типе бассейна и SPA независимо от материала, используемого в его конструкции: плитка, краска, стекловолокно, акрил, пленка и т.д.
- Одинаково хорошо работает с наиболее распространенными материалами, используемыми при изготовлении труб (например, ПВХ, АБС, Медь, Сталь).
- Герметик SB Pool не повреждает внутреннюю поверхность бассейнов
- Не содержит металлов

**Упаковка:** Бутылка 1л

**Внешний вид / Цвет:** Белая вязкая жидкость

**Плотность (при 20°C):** 1,383 - 1,396 г/см<sup>3</sup>

**pH (при 20°C):** 11 - 11,5

**Дозировка:** 1 литр герметика SB Pool на 80 м<sup>3</sup> воды

В случае использования концентрации, превышающей 5 л продукта на 80 м<sup>3</sup>, рекомендуется заменить воду перед использованием бассейна.

Эти дозы приведены только для ознакомления и могут быть изменены в зависимости от ситуации и типа утечки. Эффективность продукта будет зависеть от размера течи



## Инструкция по применению



- **Перекройте ФИЛЬТРЫ** перед добавлением SB POOL в воду. Песочные фильтры: переключите кран фильтра в положение рециркуляции. Другие типы фильтров: выньте картриджи из фильтра. Переключите систему на режим циркуляции по пустому баку.
- При работающем насосе, медленно добавьте средство SB POOL через скиммер или введите его в любое отверстие на входе в насос.
- **ВСЕГДА** встряхивайте флакон перед использованием
- После добавления SB POOL переключите входную линию насоса на донный слив бассейна. Если это невозможно, то используйте вакуумный очиститель, создав вакуум в самой глубокой части бассейна и подключив его к форсунке для водного пылесоса.
- Средство SB POOL имеет высокий удельный вес и быстро оседает на дно. Его следует поднимать со дна вручную с помощью щетки для очистки бассейна или механически с помощью автоматического очистителя бассейнов каждые 4-6 часов в процессе циркуляции воды.
- Продолжайте рециркулировать воду, пока течь не остановится.
- Отметьте уровень воды в бассейне и в течение 2-3 дней проверяйте наличие течи.
- После того, как протечка устранена, оставьте систему на некоторое время (24-48 часов) до возобновления эксплуатации. Песочные фильтры: Переключите клапан фильтра на режим фильтрации и возобновите нормальную работу. Удалите излишки SB POOL, если таковые имеются, обратной промывкой. Другие типы фильтров: Установите картридж в фильтр и возобновите работу. Смойте остатки SB POOL с фильтра, если это необходимо.
- **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не устанавливайте картриджи или DE-элементы обратно в фильтр без их предварительной очистки!
- При необходимости процедуру можно повторить.